



360146

Valvola a sfera a TRE vie TRE guarnizioni con foratura sfera a "T"
 Organo di comando: Leva inox
 Attacco: SMS maschio/maschio/maschio
 Passaggio: Totale
 Materiale: Aisi 304L - 316L
 Misure: da DN 65 a DN 100
 Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine
 Temperatura di esercizio: -20°C +160°C
 Finitura esterna: Lucida

A richiesta

Sistema antistatico ATEX (Direttiva 94/9/CE)

- Attacco DIN FEMMINA

- Attacco DIN maschio

- Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro

PTFE caricato carbografite

Polietilene ad alta densità

SMS	DN	Rd	L	I	C	H	PN	KG	CODICE_AISI_304	Codice Aisi 316L
63	65	85 x 1/6"	214	25	285	130	6	-	360146 44410	360146 64410
76 *	65	98 x 1/6"	214	25	285	130	6	-	360146 44510	360146 64510
76	80	98 x 1/6"	266	30	310	145	6	-	360146 44810	360146 64810
104	100	125 x 1/4"	302	31	310	160	6	-	360146 45410	360146 65410
101	100	132 x 1/6"	302	31	310	160	6	-	360146 45510	360146 65510

* Passaggio Ridotto