




Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO con SFERA CONTENUTA ricavato da barra e TENUTA AVVOLGENTE
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211
Attacco: Fori filettati per UNI EN 1092-1
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN15 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine
Temperatura di esercizio: -20°C+160°C
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db


*NECESSARIO KIT DI MONTAGGIO ATTUATORE Art. 747540 O LEVA Art. 9354112

A richiesta:
M.O.C.A. CE 1935/2004


Ø c -0.2 -0.1
SEZIONE A-A
o d
H
DN
R
l
l
L
A
B
B
A
SEZIONE B-B
A
n° x M
D
f n°4
e


11
10
7
9
4
8
3
6
5
2
5
1


Diagramma Pressione/Temperatura
Ptfe Vergine -20°,+160°C
bar
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
° C


Pressure / Temperature Diagram
Ptfe Virgin -4°,+320°F
psi
700
600
500
400
300
200
100
0
-4
16
36
56
76
96
116
136
156
176
196
216
236
256
276
296
316
336
° F