






Rubinetto a SPILLO
Organo di comando: Volantino GRADUATO
Attacco: CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C e TAB.2 REIHE A
Materiale: Aisi 316L
Misure: da 1/2” a 1”
Temperatura di esercizio: -20°C+160°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004


3/4"
DIN ∅34
1"
2 1 0 9 8
B
H1
H
1/2"
2 1 0 9 8
B
øX
A
L


12
11
6
14
5
13
4
9
8
10
3
7
2
1
3/4"
DIN ∅ 34
1"
1/2"
1


Diagramma Pressione/Temperatura
Ptfe Vergine -20°,+160°C
bar
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
° C


Pressure / Temperature Diagram
Ptfe Virgin -20°,+320°F
psi
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-4
16
36
56
76
96
116
136
156
176
196
216
236
256
276
296
316
336
° F