



Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO con SFERA CONTENUTA ricavato da barra
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211
Attacco: Fori filettati per UNI EN 1092-1
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN15 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db


*NECESSARIO KIT DI MONTAGGIO ATTUATORE Art. 747540 O LEVA Art. 9354112


A richiesta:
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C


Ø c
A
d
o
B
H
B
A
SEZ. A-A
I
I
L
f n°4
e
SEZ. B-B
D
A
R
DN
n° x M

* NECESSARIO KIT DI MONTAGGIO ATTUATORE Art. 747540 o LEVA Art. 9354112


11
10
7
9
4
8
3
6
5
2
5
1


Diagramma Pressione/Temperatura
bar
° C
Ptfe + Inox -20°,+200°C
Ptfe + Carbografite -20°,+180°C
Ptfe Vergine Modificato -20°,+170°C
Ptfe + Vetro -20°,+170°C
Uhmw -20°,+80°C


Pressure / Temperature Diagram
psi
° F
Ptfe + Inox -4°,+392°F
Ptfe + Carbographite -4°,+356°F
Ptfe Modified Virgin -4°,+338°F
Ptfe + Glass -4°,+338°F
Uhmw -4°,+176°F