





Valvola a sfera a TRE vie ATEX II 2 G-D T4 con foratura sfera a “L”
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 – DIN 3337
Attacco: NPT filettatura femmina/femmina/femmina
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da 1/4″ a 1″
Guarnizioni di tenuta: **PTFE caricato INOX**
Temperatura di esercizio: -20°C+200°C
Finitura esterna: Tornita
Incluse viti per montaggio attuatore


A richiesta:
M.O.C.A. CE 1935/2004
•MANUALE con LEVA


SEZ. A-A
SEZ. B-B
SEZ. C-C
ATEX
a
c
d
b
o
H
M
N
C
DN
G
NPT
P
I
L
A
f
e
g n°4


A
A-B
90°
B


A RICHIESTA
ON REQUEST
2
9
12
10
13
6
1
11
7
8
4
3
12
9
5
10
12
9
2


Diagramma Pressione/Temperatura
Ptfe + Inox -20°,+200°C
Devlon -20°, +125°C
Delrin POM -30°, +95°C
bar
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
° C


Pressure / Temperature Diagram
Ptfe + Inox -4°,+392°F
Devlon -4°, +257°F
Delrin POM -22°, +203°C
psi
6400
6000
5600
5200
4800
4400
4000
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0
-22 -2 18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258 278 298 318 338 358 378 398
° F